



Équipée d'interfaces USB et série, la CL-S400DT est un investissement à l'épreuve du futur. Des ports Ethernet et parallèle sont disponibles en option.

Caractéristiques

Modèle	CL-S400DT
Technologie d'impression	Thermique directe
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (maximum)	6 pouces par seconde (150 mm / s)
Largeur d'impression (maximum)	4 pouces (104 mm)
Largeur du support (min au maximum)	0,5 - 4,6 pouces (12,5 - 118 mm)
Taille du rouleau (max.), Taille du mandrin	Diamètre intérieur 5 pouces (125 mm) Diamètre extérieur 8 pouces (200 mm) Taille du mandrin 1 pouce (25 mm)
Épaisseur du papier (min au maximum)	63,5 à 254 µm
Longueur du support (min au maximum)	0,25 à 32 pouces (6,35 à 812,8 mm)
Capteur de support	Espace entièrement réglable, encoches et marque noire réfléchissante
Interface principale	Dual Interface Série (RS-232C), USB (version 2.0, pleine vitesse)
Interfaces Optionnelles	Normes LAN sans fil 802.11b et 802.11g, 100 mètres, WEP 64/128 bit, WPA, jusqu'à 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Parallèle (compatible IEEE 1284)
Mécanisme	Mécanisme en métal Hi-Lift™ avec ouverture large
Panneau de contrôle	4 boutons, écran LCD 16x2 avec rétro-éclairage 2 couleurs et système de configuration de menu sophistiqué
Emulations (langages)	Datamax® DMX, Cross-Emulation™ - Commutation automatique entre Zebra® et Datamax®, Zebra® ZPL2®, CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®
Pilotes et logiciels	Gratuit sur le site Web, y compris le support pour diverses plates-formes
Flash (Mémoire non volatile)	8 Mo au total, 1 Mo disponible pour l'utilisateur
Taille (L x P x H) et Poids	206 x 149 x 150 mm, 2,68 Kg (à l'exclusion du porte-rouleaux)
Massicot	Type guillotine, peut être installé par le revendeur

Tous les noms de produits sont des marques commerciales de leurs fabricants respectifs. Zebra® est une marque commerciale de ZIH Corp. Datamax® est une marque commerciale de Datamax-O'Neil Corporation. Le design, les caractéristiques techniques et la disponibilité sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Sauf erreurs ou omissions.

CL-S400DT

Étiquette, Billetterie

Caractéristiques & Avantages

- Charge de papier: Conception durable - Le mécanisme métallique éprouvé Hi-Lift™ de Citizen
- Vitesse d'impression: Impression rapide - 6 pouces par seconde (150 mm par seconde)
- Support papier: Prise en charge polyvalente de papier - Supports de papiers en continu et support papier en rouleau
- Afficheur: L'affichage à cristaux liquides 2 couleurs permet un fonctionnement intuitif
- Boîtier Hi-Open™ pour une ouverture verticale, pas d'augmentation de l'encombrement et fermeture sécurisée.
- Faible encombrement - l'alimentation intégrée permet un poste de travail optimisé
- Conformité ENERGY STAR®
- Faible encombrement
- Emballage recyclable
- Module de pré-décollage



Faible encombrement et mécanisme métallique